



KONYA

T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği

Teklif No : 26/1582
Talep Eden Birim : EV İDARESİ (TEMİZLİK DEPOSU)

BAŞLAMA : 05.10.2026

BİTİŞ : 14.10.2026

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat
1	BATTAL ÇÖP KOVASI	40	ADET	
2	PEDALLI ÇÖP KOVASI (EVSEL ATIK)	1.000	ADET	
3	PEDALLI ÇÖP KOVASI (TIBBİ ATIK) KIRMIZI	70	ADET	
4	PEDALLI ÇÖP KOVASI (TIBBİ ATIK) SİYAH	50	ADET	
5	PEDALLI ÇÖP KOVASI (TIBBİ ATIK) SARI	30	ADET	
6	PEDALLI ÇÖP KOVASI (TIBBİ ATIK) MAVİ	30	ADET	
7	CAM ÇEKÇEK	120	ADET	
8	ÇEKÇEK YER 40 CM	200	ADET	
9	ÇÖP POŞETİ ORTA BOY	400.000	ADET	
10	ÇÖP POŞETİ 75X90	400.000	ADET	
11	ÇÖP POŞETİ 75X90 (MAVİ)	50.000	ADET	
12	ÇÖP POŞETİ JUMBO BOY	100.000	ADET	
13	TIBBİ ATIK POŞETİ 75X90	200.000	ADET	
14	DİSPENSER HAVLULUK	300	ADET	
15	RULO HAVLU ASACAĞI	100	ADET	
16	EL YÜZ TEMİZLİK KÖPÜK APARATI	1.000	ADET	
17	FARAŞ TAKIMI PLASTİK	200	ADET	
18	TABLET KLOR	3.000	KUTU	
19	ÇAMAŞIR SUYU	10.000	LİTRE	
20	KİREÇ SÖKÜCÜ SERT YÜZEYLER İÇİN	4.000	LİTRE	
21	GENEL TEMİZLİK SOLÜSYONU	30.000	LİTRE	
22	EL YÜZ TEMİZLİK KÖPÜĞÜ	25.000	ADET	
23	TEMİZLİK SPREYİ	1.000	ADET	
24	TUVALET KLOZET TEMİZLEYİCİSİ	2.500	LİTRE	
25	SIVI KREM OVMA MADDESİ	500	LİTRE	
26	KOKU GİDERİCİ (WC İÇİN)	1.200	ADET	
27	DİSPENSER HAVLU	150.000	ADET	
28	İÇTEN ÇEKME Lİ TUVALET KAĞIDI	35.000	ADET	
29	RULO HAVLU	20.000	ADET	
30	TEMİZLİK KAT ARABASI	25	ADET	
31	PASPAS ARABASI	25	ADET	
32	PASPAS ARABASI YEDEK SIKACAK	70	ADET	
33	MOP BEZİ KURU (KALIN TÜYLÜ KULLANIŞLI)	15.000	ADET	
34	PASPAS İPİ ISLAK	30.000	ADET	
35	CAM SİLME BEZİ	100	ADET	
36	TOZ BEZİ	35.000	ADET	
37	TEMİZLİK SÜNGERİ TELLİ	1.000	ADET	
38	PASPAS İPİ TUTMA APARATI (ISLAK)	150	ADET	
39	MOP SAPI	250	ADET	
40	PASPAS SAPI	250	ADET	
41	TEMİZLİK KOVASI	100	ADET	

Adres: Hocacıhan Mah. Sultan Abdülhamit Han

Cad. No:3 Selçuklu / KONYA

Tel: (0332) 223 60 10,

Bilgi için : (6985)

meramtipsatinalma@gmail.com





T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği

KONYA

42	PASPAS KOVASI	100	ADET	
43	SİNEK KOVALAYICI SPREY	100	ADET	
44	SPREY CİHAZI PARFÜM YEDEĞİ	800	ADET	
45	TIBBİ ATIK KOVASI PLASTİK 1 LT	3.000	ADET	
46	TIBBİ ATIK KOVASI PLASTİK 5 LT	15.000	ADET	
47	TIBBİ ATIK KOVASI PLASTİK 30 LT	2.500	ADET	
48	LAVABO FIRÇASI	750	ADET	
49	TUVALET FIRÇASI	300	ADET	
50	TIRMIK (SAPLI)	10	ADET	
51	YER KAZIYICI (SPATULA)	50	ADET	
52	BAHÇE ELDİVENİ	400	ADET	
53	YUMUŞATICI (ÇAMAŞIR İÇİN)	500	LİTRE	
54	KİR SÖKÜCÜ (ÇAMAŞIR İÇİN)	3.000	KG	
55	OKSİJEN BAZLI AĞARTICI	3.000	KG	
56	ANA YIKAYICI (ÇAMAŞIR İÇİN)	3.000	KG	
57	BAHÇE TESTERESİ	6	ADET	
58	EL MAKASI (OT BİÇME)	6	ADET	
59	PENSE	6	ADET	
60	MAKAS BUDAMA	6	ADET	

GENEL TOPLAM **K.D.V** HARİÇ

- 1-İHALE YAKLAŞIK MALİYETİ İÇİN KULLANILACAKTIR.
- 2-ŞARTNAMELER SATINALMA BÜROSUNDAN TEMİN EDİLEBİLİR.
- 3-MALZEME LİSTESİNİ <http://www.meramtıp.com.tr/ihale.php> ADRESİNDEN ALABİLİRSİNİZ.
- 4-PROFORMALARINIZDA LÜTFEN TEKLİF NUMARAMIZI YAZINIZ
- 5-YAKLAŞIK MALİYET, FİRMAYI TEMSİL EDEN ANTETLİ KÂĞIDA YAZILACAKTIR.
- 6-VERİLEN FİYATLAR **K.D.V. HARİÇ** OLACAKTIR

meramtipsatinalma@gmail.com

T.C.
N.E.ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
2027 YILI TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
TEMİZLİKTE KULLANILACAK MALZEMELERİN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ GENEL ŞARTLAR;

- 1.Kullanılacak temizlik sarf malzeme ve Ekipmanları, Sağlık Bakanlıđından onaylı, üretim ve ithalat izni, TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır ve bu belgeler mal tesliminde muayene ve kabul komisyonuna sunulacaktır.
- 2.Temizlik malzemesi ve Ekipmanları, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına, sağlık mevzuatına ve ilgili sair mevzuatta öngörülen standartlara uygun olmalıdır.
- 3.İstekliler, numuneleri orijinal ambalajında getirecektir. Kullanılacak malzemenin numunesi ihale komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, numunesi teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 4.Temizlik malzemelerinin orijinal etiketi üzerinde Türkçe, üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, imal tarihi, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde(lamine baskı)olmalıdır. Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir. Teslim tarihinden itibaren raf ömrü en az 2(iki) yıl olmalıdır.
- 5.Sözleşme kapsamındaki temizlik malzeme ve ekipmanları kullanıldığı amacın elde edilmesi için uygun kalitede olacak ve binalarda aşınma, yıpranma, ya da başka zararlı etkilere yol açmayacak şekilde olacaktır. İdarenin her türlü mal ve malzemesine, firmanın zarar verildiğinin idarece kanıtlanması halinde, firma zararı karşılar.
- 6.Enfeksiyon Kontrol Komitesi Çapraz Enfeksiyon riskini azaltmak için kullanılan ürünlerde, idarenin menfaatine olduğuna karar verdiği takdirde yükleniciden herhangi bir ürün ya da ekipman parçasının kullanımını durdurmasını ve yerine İdare tarafından yazılı olarak belirtilecek ürün yada ekipman ikame edilmesini isteyebilir.
- 7.Malzemelerin nakliyesi ve depoya teslimatı yüklenici tarafından mesai saatlerinde Salı ve Perşembe günleri yapılacaktır. İdare gerekli görürse getirilen malzemelerin analiz edilmesini isteyebilir. Yaptırılacak her türlü analiz ücretini yüklenici öder.
- 8.Ambalajlar,Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 80/232/AT Hazır Ambalajlı Belirli Ürünler İçin Müsaade Edilen Nominal Kapasite ve Dolum Miktarı Serilerine Dair Yönetmelik ile 76/211/AT Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esaslarına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmeliğe ve Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 30/7/2004 tarihli ve 25538 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 1/2005 tarihinde yürürlüğe giren Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun olmak zorundadır. Gerekli semboller ambalaj üzerinde bulunmalıdır.
- 9.Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un 4.Maddesine göre "Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar ayıplı mal olarak kabul edilir.
10. Sipariş yükleniciye bildirildiği tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde hastaneye teslim edilmelidir.

Nevin ZORLULAR
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Hastane Müdür Yrd

NEVİN ZORLULAR
N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Hast.
Hastane Müdür Yrd

1. Kalem Battal Çöp Kovası

1. Çöp kovası 55*45± 5cm ebadında,60 -70 litre hacimli olmalıdır.
2. Çöp kovası sert P.V.C. den üretilmiş olmalı, kapaklı olmalıdır. Çöp kovası her türlü taşınmaya, çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır. Kovanın taşıma kulpları ortopedik olmalı eli kesmemelidir.
3. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

2. Kalem Pedallı Çöp Kovası (evsel atık)

1. **Polipropilen (PP)** veya **Polietilen (PE)** malzemeler kullanılmalıdır.
2. Kırılğan olmayan özellikte taşınmaya çarpmaya karşı dayanıklı dış yüzeyi pürüzsüz parlak olmalıdır.
3. 20 ±5 lt Taşıma kapasiteli, gri renkte olmalıdır.
4. Ayak basmalı, pedallı, kapağı 90 (±10) derece açılabilir kapanır olmalı, içinde saplı bağımsız bir iç kovası olmalıdır.
5. 100 adet yedek Pedal takımı olmalıdır.
6. Kapağı gövdeye bağlayan kısım kolay çıkmamalıdır.
7. Min.1900 gr. ağırlığında olmalıdır. 30 (±2)cm,33(±2)cm,40(±2)cm ebatlarında köşeli olmalıdır.
8. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

3. Kalem Pedallı Çöp Kovası Tıbbi Atık (Kırmızı)

1. **Polipropilen (PP)** veya **Polietilen (PE)** malzemeler kullanılmalıdır.
2. Kırılğan olmayan özellikte taşınmaya çarpmaya karşı dayanıklı dış yüzeyi pürüzsüz parlak olmalıdır.
3. 40 ±2 lt. Taşıma kapasiteli Kırmızı renkte olmalıdır.
4. Ayak basmalı, pedallı, kapağı 90 (±10) derece açılabilir kapanır olmalıdır. İçerisinde harici kova olmamalıdır.
5. 100 adet yedek Pedal takımı olmalıdır.
6. Kapağı gövdeye bağlayan kısım kolay çıkmamalıdır.
7. Min.2000 gr. ağırlığında olmalıdır.30 x 28 x 48 ±5 cm ebatlarında olmalıdır. Mevcut Kullanılan Kovalara Uyumlu olmalıdır.
8. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

4. Kalem Pedallı Çöp Kovası Tıbbi Atık (Siyah)

1. **Polipropilen (PP)** veya **Polietilen (PE)** malzemeler kullanılmalıdır.
2. Kırılğan olmayan özellikte taşınmaya çarpmaya karşı dayanıklı dış yüzeyi pürüzsüz parlak olmalıdır.
3. 40 ±2 lt. Taşıma kapasiteli Siyah renkte olmalıdır.
4. Ayak basmalı, pedallı, kapağı 90 (±10) derece açılabilir kapanır olmalıdır. İçerisinde harici kova olmamalıdır.
5. 100 adet yedek Pedal takımı olmalıdır.
6. Kapağı gövdeye bağlayan kısım kolay çıkmamalıdır.
7. Min.2000 gr. ağırlığında olmalıdır.30 x 28 x 48 ±5 cm ebatlarında olmalıdır. Mevcut Kullanılan Kovalara Uyumlu olmalıdır.
8. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

5. Kalem Pedallı Çöp Kovası Tıbbi Atık (Sarı)

1. **Polipropilen (PP)** veya **Polietilen (PE)** malzemeler kullanılmalıdır.
2. Kırılğan olmayan özellikte taşınmaya çarpmaya karşı dayanıklı dış yüzeyi pürüzsüz parlak olmalıdır.
3. 40 ±2 lt. Taşıma kapasiteli Sarı renkte olmalıdır.
4. Ayak basmalı, pedallı, kapağı 90 (±10) derece açılabilir kapanır olmalıdır. İçerisinde harici kova olmamalıdır.
5. Kapağı gövdeye bağlayan kısım kolay çıkmamalıdır.
6. Min.2000 gr. ağırlığında olmalıdır.30 x 28 x 48 ±5 cm ebatlarında olmalıdır. Mevcut Kullanılan Kovalara Uyumlu olmalıdır.
7. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

6. Kalem Pedallı Çöp Kovası Tıbbi Atık (Mavi)

1. **Polipropilen (PP)** veya **Polietilen (PE)** malzemeler kullanılmalıdır.
2. Kırılğan olmayan özellikte taşınmaya çarpmaya karşı dayanıklı dış yüzeyi pürüzsüz parlak olmalıdır.
3. 40 ±2 lt. Taşıma kapasiteli mavi renkte olmalıdır.
4. Ayak basmalı, pedallı, kapağı 90 (±10) derece açılabilir kapanır olmalıdır. İçerisinde harici kova olmamalıdır.
5. Kapağı gövdeye bağlayan kısım kolay çıkmamalıdır.
6. Min.2000 gr. ağırlığında olmalıdır.30 x 28 x 48 ±5 cm ebatlarında olmalıdır. Mevcut Kullanılan Kovalara Uyumlu olmalıdır.

olmalıdır.

7. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

7. Kalem Cam Çekçek

1. Ağız tek lastikli ve yumuşak 20cm (± 2 cm) eninde olmalıdır.
2. Sap takılma özelliği olmalıdır.
3. Kullanılan malzemeler çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir.
4. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

8. Kalem Çekçek Yer

1. Ağız tek lastikli, 40 cm (± 3 cm) eninde olmalıdır.
2. Kullanılan malzemeler çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir.
3. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

9. Kalem Çöp Poşeti Orta Boy

1. Bir ruloda 20 (yirmi) adet olmalıdır. Rulo ağırlığı min. 200 $\pm$ 5 gr olmalıdır. Siyah renkte olmalıdır.
2. 55 x 60 cm (± 2 cm) ebatında hafif atıklar için kullanılacaktır.
3. Çöp torbası koli şeklide **1 koli içinde 20 veya 25 rulo** olmalıdır.
4. Ürünler orijinal ambalajında 2 (iki) adet numunesi teslim edilecektir.
5. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

10. Kalem Çöp Poşeti 75 x 90 Evsel Atık

1. Çöp torbası taşınmaya karşı dayanıklı olmalıdır. Sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalı, 20 kg taşıyabilmelidir.
2. Çöp torbası 75 x 90 cm (± 2 cm) ebatında, siyah renkte ve çift taban dikişli olmalıdır.
3. Çöp torbası 10'lu rulolar halinde olmalıdır. 10(on)'luk rulolar min. 380 $\pm$ 5 gr ağırlığında olmalıdır.
4. Çöp torbası koli şeklide **1 koli içinde 10 veya 20 rulo** olmalıdır.
5. Ürünler orijinal ambalajında 2 (iki) adet numunesi teslim edilecektir.
6. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

11. Kalem Çöp Poşeti 75 x 90 Mavi

1. Çöp torbası taşınmaya karşı dayanıklı olmalıdır. Sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalı, 20 kg taşıyabilmelidir.
2. Çöp torbası 75 x 90 cm (± 2 cm) ebatında, mavi ve çift taban dikişli olmalıdır.
3. Çöp torbası 10'lu rulolar halinde olmalıdır. 10(on)'luk rulolar min. 380 $\pm$ 5 gr ağırlığında olmalıdır.
4. Çöp torbası koli şeklide **1 koli içinde 10 veya 20 rulo** olmalıdır.
5. Ürünler orijinal ambalajında 2 (iki) adet numunesi teslim edilecektir.
6. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

12. Kalem Çöp poşeti Jumbo Boy

1. Taşınmaya karşı dayanıklı, sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalı, min. 20 kg. taşıma kapasitesi olmalıdır.
2. Çöp torbası 10'lu rulolar halinde olacaktır. 10(on)'luk rulolar min. 480 $\pm$ 5 gr. Ağırlığında olmalıdır.
3. Çöp torbası 80 x 110 cm (± 2 cm) ebadında siyah ve çift taban dikişli olmalıdır.
4. Çöp torbası koli şeklide **1 koli içinde 10 rulo** olmalıdır.
5. Ürünler orijinal ambalajında 2 (iki) adet numunesi teslim edilecektir.
6. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

13. Kalem Tıbbi Atık Poşeti (75X90)

1. Tıbbi Atık Poşetleri; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı olmalıdır.
2. Orijinal orta yoğunlukta polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilmiş; çift kat kalınlığı 100 mikron olan, en az 20 kg kaldırma kapasitesi olmalıdır.
3. Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde "Uluslararası Biyotehlike  " amblemi ile "DİKKAT TIBBİ ATIK" ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torbalar 75-90 cm (± 2 cm) ebatında olmalıdır.
4. Rulo halinde olmalı, her bir rulo 10 (on) adet olmalıdır.
5. Bir rulo ağırlığı 560 $\pm$ 10 gr **1 koli içinde 10 rulo** olmalıdır.
6. 2 (iki) adet numunesi teslim edilecektir.
7. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

14.Kalem Dispenser (Z kağıt) Havluluk

1. Şeffaf gövde, ABS plastikten olmalıdır. 300 yaprak kapasiteli kapak kilidi çevirmeli olmalıdır.
2. Sağlam olmalı, en ufak darbeye kolay açılmamalıdır.
3. Ürün ölçüleri 26cm(±1) 27cm (±1)9cm(±1) olmalıdır.
4. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

15.Kalem Rulo Havlu Asacağı

1. Paslanmaz metal olmalıdır.
2. Rulo havlu asacağı 25 (±2) cm uyumlu olmalıdır.
3. Duvara monte edilebilir olmalıdır.
4. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

16.Kalem El Yüz Köpüğü Aparatı

1. Boy 23 cm (±1) en 10 cm (±1cm) derinlik 10 cm (±1cm) ağırlık 410 gr (±5gr) pompa aparat boyu (gri olan bölüm) 12cm (±1) olmalıdır.
2. Gövde Rengi beyaz pompa kapak aparatı gri olmalı ve aparatın üzerindeki pompadan 1000 adet yedek verilmelidir.
3. Aparatlar hastanemizdeki 1 lt lik mevcut kullanılan el ve yüz köpüğü kartuşlarıyla uyumlu olmalıdır.
4. Ürünler orijinal ambalajında 1(bir) adet numunesi teslim edilecektir.
5. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

17.Kalem Faraş Takımı Plastik

1. Kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olmalıdır. Takımın sap uzunluğu 100±5 cm olmalıdır.
2. Faraşın ağız yapısı ince, tozları kolay alabilecek yapıda ve olmalıdır.
3. Faraş takımı Kambur olmamalıdır.
4. Ürünün imalinde kullanılan plastik malzeme çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir.
5. Takımlar birbirine uyumlu olup portatif ve geçmeli olarak monte edilmelidir.
6. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

18.Kalem Tablet Klor

1. Aktif madde olarak, dezenfektan solüsyon hazırlandığında 24 saat sürekli serbest klor açığa çıkaran NaDCC sodyumdikloroisosyanurat) içermelidir. Hazırlanmış dezenfektan solüsyonun pH'sı saf su pH'sına yakın olmalıdır.
2. Hazırlanan dezenfektan solüsyon aktivitesini 24 saat boyunca koruyabilmeli ve etkinliği güvenceli olmalıdır. Ortamda bulunabilecek organik maddelerle inaktivasyona karşı maksimum dirençli olmalıdır.
3. Hazırlanmış dezenfektan solüsyon çocuk ve bebek setlerinin dezenfeksiyonunda kullanılabilecek kadar non-toksik olmalıdır. (LD/50 oral yolla tavşanlarda 2–2,5 g/kg/ dan az olmamalı).
4. Hazırlanmış dezenfektan solüsyon geniş bir antimikrobiyal aktiviteye (nozokomiyal infeksiyon etkeni olan dirençli gram negatif ve gram-pozitif bakteriler üzerinde bakterisidal, fungisidal, sporosidal, mikobakterisidal ve HIV, Hepatit B ve Hepatit C virusları dahil virusidal) sahip tam bir biosidal olmalı ve bu konuda destekleyici literatür bulunmalıdır. 5–10 dakika gibi kısa bir sürede tam antimikrobiyal aktivitesine ulaşmalıdır.
5. Lastik, plastik, cam, porselen, altın, paslanmaz çelik malzeme ve zeminlerde zararlı etkisi olmamalıdır.
6. Hazırlanmış dezenfektanla deterjanlar arasında geçimsizlik olmamalı, biosidal aktivite deterjanlarla karşılaştığında azalmamalı veya yok olmamalıdır. Dezenfektan tabletler uzun süreli ve rahat saklanabilecek şekilde az hacimli ve sağlam ambalajlarda (hava almayan kapaklı, blister ambalaj vb.) olmalıdır.
7. Dezenfektan tabletlerden solüsyon hazırlanması, kullanılması, kullanım alanları ve dozajları gösteren ayrıntılı bir tablosu bulunmalı, bu tablo tabletlerle birlikte ücretsiz olarak temin edilmelidir.
8. Tabletler kolay ve çabuk hazırlanabilir efervesan (suya atıldığında kendiliğinden eriyen) formüle sahip olmalıdır.
9. Tablet in suda kolay, tamamen çözünmelidir ve kokusuz olmalıdır.
10. Dezenfektan solüsyonun hazırlanmasında musluk suyu kullanılabilmeli, ısıtma ve karıştırma gibi uygulamalara gerek olmadan çözünabilmeli, tortu oluşturmamalıdır. Kutu içi adet ağırlığı 5gr dan 100 adet olmalıdır.
11. Bu ürünün uygunluğu Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından denendikten sonra karar verilecektir; bunun için firmaların Enfeksiyon Kontrol Komitesine yeterli miktarda numune teslim etmelidir.
12. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

19.Kalem amařır Suyu

1. Aktif klor miktarı en az % 5 olmalıdır. Temizlik ve dezenfeksiyonda maksimum etki saęlamalıdır.
2. Makinede ve elde kullanılabilir olmalıdır. **Kokusu rahatsız etmemeli.** Toksik ve alerjen madde içermemelidir.
3. <%5 Nonyonik yüzey aktif, sabun, sodyum hidroksit, parfüm içermelidir. Aktif madde; Sodyum Hipoklorit % 4-6
4. pH(direkt):11,5 -13,5; Etkin aęartma için uygun aralıkta olmalıdır. Görünüő; ökelti, askıda madde bulunmamalıdır.
5. amařır suyunun etiketi üzerinde uyarıcı bilgiler bulunmalıdır.
6. Bidon HDPE' den imal edilmiő olmalı, 5lt'lik bidonlarda koli içinde 4 adet olmalıdır.
7. Üretici Firmanın Üçlü Sorumluluk Belgesi mevcut olmalıdır ve bu belgeler mal tesliminde muayene ve kabul komisyonuna sunulacaktır.
8. Üretici firma TSE ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve Çevre bakanlıęından ED Raporu veya GSM belgelerine sahip olmalıdır ve bu belgeler mal tesliminde, muayene ve kabul komisyonuna sunulacaktır.
9. Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifinin son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve bu belgeler mal tesliminde, muayene ve kabul komisyonuna sunulacaktır.
- 10.Ürün numune üzerinden deęerlendirilecektir.

20.Kalem Kire Sökücü Sert Yüzeyler İçin

1. Total Asidite (%Na2Oő pH 8,2'de)11-13.5 aralıęında Hidroklorikasit miktarı >%15 inhibitör ve deiyonize saf sudan oluşmalıdır.
2. Kire çözücü ve pas çözücü madde içermelidir, parfüm içermelidir, **koku bırakmamalıdır.**
3. Bidon HDPE' den imal edilmiő, 5 lt' lik bidonlarda koli içinde 4 adet olmalıdır.
4. Hidroklorik asit miktarı>%15 olmalı, inhibitör ve deiyonize saf sudan oluşmalıdır.
5. Ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı, üretim-ithal izin tarihi ve içerięi yazılmalıdır.
6. Ürünün raf ömrü en az 2 yıl olacak, toksit ve zararlı uçucu madde içermemelidir.
7. Ürünün cilt, göz ve solunum yollarına iritan etkisi olmamalıdır.
8. TSE; ISO ve eşdeęer kalite belgelerine sahip olmalı, ürününde TSE damgası ve numarası bulunmalıdır.
9. Ürün numune üzerinden deęerlendirilecektir.

21.Kalem Genel Temizlik Solüsyonu

1. Tüm yıkanabilir ve silinebilir yüzeylerin (masa, dolap, etajer, kapı vb.) temizlięinde kullanılabilmelidir.
2. Makinelerde ve elde kullanıma uygun olmalıdır. Ürün toksik ve zararlı madde içermemelidir.
3. Ürünün yüzeylerde aşındırıcı ve matlařtırıcı etkisi olmamalıdır. Durulamadan temizlemelidir. Ürünün cilt, göz ve solunum yollarına iritan etkisi olmayacaktır. Yer cılasına zarar vermemelidir.
4. Ürün renkli ve berrak görünümlü temizleme özellięi yüksek, parfüm içermeli uygulamayla geride **hoő bir koku** bırakmalıdır. Türke ürün bilgi formu olmalıdır.
5. Anyonik aktif madde %: 6,5-7,5 Min. 80% oranında doęada paralanabilir olmalıdır.
6. PH (direkt): 5-8 Etkin temizlik için uygun aralık olmalıdır. Nötral pH' da suyla kolayca karışmalıdır.
7. Bidon HDPE 'den mamül 5 lt' lik bidonlarda koli içinde 4 adet olmalıdır. Analiz sertifikası olmalıdır.
8. Üretici Firmanın Üçlü Sorumluluk Belgesi mevcut olmalıdır ve bu belgeler mal tesliminde, muayene ve kabul komisyonuna sunulacaktır.
9. Üretici firma TSE ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve Çevre bakanlıęından ED Raporu veya GSM belgeleri olmalıdır, bu belgeler mal tesliminde, muayene ve kabul komisyonuna sunulacaktır.
10. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır, bu belgeler mal tesliminde, muayene ve kabul komisyonuna sunulacaktır.
11. Ürün numune üzerinden deęerlendirilecektir.

22.Kalem El Yüz Temizlik Köpüęü ve Kartuşu

1. Ürün anti bakteriyel El Yüz Vücut temizlięinde kullanılabilir ve Biyosidal belgesi olmalıdır.
2. Dispanserden köpük şeklinde çıkmalıdır. Kremli ve Ph deęeri 5.5 olmalıdır.
3. Normal kullanımda ciltte kuruma veya tahriőe sebep olmamalı 0.5 gramı ile el yıkamaya yeterli olmalıdır.
4. Aktif madde dışında yer alan bileőenler ciltle uyumlu olmalı, Kozmetik yönetmelięince yasaklı hammaddeler formülde bulunmamalıdır.
5. Formülü, üründe bakteri üremesi önleyen hem sıvı hem de buhar fazı koruyucusu içermelidir.
6. 1000 ml Kartuşlu ve aęzı tıpalı ve kapaklı aparata zorlanmadan takılabilir, kartuş polietilen malzemedен ve tek kullanımlık olmalıdır.

7. Üretici firma TSE ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve Çevre Bakanlığında ÇED. Raporu veya GSM belgelerine sahip olmalıdır ve bu belgeler mal tesliminde, muayene ve kabul komisyonuna sunulacaktır.
8. Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifinin son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve bu belgeler mal tesliminde, muayene ve kabul komisyonuna sunulacaktır.
9. Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır. Belgeler mal tesliminde, muayene ve kabul komisyonuna sunulmalıdır.
10. Ürünler orijinal ambalajında 2 (iki) adet numunesi teslim edilecektir.
11. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

23. Kalem Temizlik Spreyi

1. Zorlu lekeleri kolay çıkartmalı, temizlemeli, parlatmalı, mutfak temizliği, koltuk temizliği, banyo temizliği emaye, plastik, boyalı yüzeyler, seramik, porselen, krom yüzeylere uygulanabilmelidir ve kötü kokuları yok etmelidir.
2. Ürün Spreyden köpük şeklinde çıkmalıdır.
3. Ürün, orijinal ambalajlarda koliler halinde ve her kolinin içinde 1 adet ürün güvenlik bilgi formu olacak şekilde teslim edilmelidir. Ambalajında kullanılan plastik tamamen geri dönüşebilir olmalıdır.
4. Ürün uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır. Ürün 750 ml veya 1 lt orijinal ambalajında seklinde olmalıdır.
5. Ürün zararlı ve toksik herhangi bir madde içermemeli, iritan etki göstermemelidir.
6. Üretici firma TSE ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu veya GSM belgeleri olmalıdır, bu belgeler mal tesliminde, muayene ve kabul komisyonuna sunulacaktır.
7. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır, bu belgeler mal tesliminde, muayene ve kabul komisyonuna sunulacaktır.
8. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

24. Kalem Tuvalet Klozet Temizleyicisi

1. Nonyonik aktif madde, organik asitler çözücüler ve parfüm içermelidir. Kolay durulanmalı ve hoş kokulu olmalıdır.
2. Ürün içindeki aktif maddeler % 80 oranında doğada biyolojik olarak parçalanmalıdır.
3. Ürün 750 ml veya 1 lt ' lik orijinal ambalajlarında olmalıdır.
4. Görünüm berrak açık ve spreyden köpük püskürtme olmalıdır.
5. Direk PH' ı (20 oC) 1 – 2 olmalıdır.
6. Kireç ve üre taşı gibi birikintileri kolayca çözmelidir.
7. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve bu belgeler mal tesliminde, muayene ve kabul komisyonuna sunulacaktır.
8. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

25. Kalem Sıvı Krem Ovma Maddesi

1. Zorlu lekeleri kolay çıkartmalı, çizmeden temizlemeli, parlatmalı, tortu bırakmamalı ve kötü kokuları yok etmelidir. Emaye, plastik, boyalı yüzeyler, seramik, porselen, krom yüzeylere uygulanabilmelidir.
2. Ürün, orijinal ambalajlarda koliler halinde ve her kolinin içinde 1 adet ürün güvenlik bilgi formu olacak şekilde teslim edilmelidir. Ambalajında kullanılan plastik tamamen geri dönüşebilir olmalıdır.
3. Ürün uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır. Ürün 500 ml orijinal ambalajında olmalıdır.
4. Ürün zararlı ve toksik herhangi bir madde içermemeli, iritan etki göstermemelidir.
5. İçerisindeki aktif maddeler en az %80 oranında doğada biyolojik olarak parçalanmalıdır.
6. Ürünün Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır ve bu belgeler mal tesliminde, muayene ve kabul komisyonuna sunulacaktır.
7. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

26. Kalem Koku Giderici (Wc ler için)

1. Ürün yuvarlak şekilde ve blok halinde olacaktır.
2. Kristalize görünümde olacaktır.
3. Plastik askısı ile birlikte olacaktır.
4. Aktif maddesi paradiklorobenzen olacaktır.
5. Hoş kokularda parfüm olmalıdır.
6. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

27.Kalem Dispenser Havlu

1. %100 selülozdan mamül olmalıdır. TSE/TSEK belgesi olmalıdır. Beyaz renkte, emici özellikte ve kokusuz olmalıdır.
2. Çift katlı, laminasyonlu ve suya dayanıklı olmalı, Yapraklar Z biçiminde katlı bir şekilde pakette olmalıdır.
3. Orijinal ambalajında, her kolide 12 veya 20 paket, bir pakette 200 $\pm$ 5 yaprak olmalıdır.
4. Ürünün paket gramajı min. 390($\pm$ 10) gr. olmalıdır. Eni 24 $\pm$ 3 cm, boyu 25 $\pm$ 2 cm olmalıdır.
5. Her harekete tek bir havlu yaprağı almayı sağlayan dispansere uyumlu olmalıdır.
6. Ürünler orijinal ambalajında 2 (iki) adet numunesi teslim edilecektir.
7. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

28.Kalem İçten Çekmeli Tuvalet Kâğıdı

1. Rulo ağırlığı 330 $\pm$ 10 gr. bir pakette 12 veya 24 rulo tuvalet kâğıdı olmalıdır.
2. Yaprak ebatı min.22 $\pm$ 1 cm, eni min.12 $\pm$ 1 cm çift katlı yumuşak ve su da çabuk eriyebilen özellikte olmalıdır.
3. Tuvalet kâğıdının ortasındaki rulo kağıt kolay çıkabilmesi için poşet kaplı olmalıdır.
4. Tuvalet kâğıdı aparattan çıkarken kâğıdın dağılmadan, katı açılmadan çıkmalı ve yaprak kesim yerinden kopmalıdır.
5. Tuvalet kâğıdı %100 selüloz olmalıdır. Ürün cildi tahriş etmemeli ve cilde zarar vermemelidir.
6. Ürünler orijinal ambalajında 2 (iki) adet numunesi teslim edilecektir.
7. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

29.Kalem Rulo Havlu

1. %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır. Yaprak perfore yerinden kolay kopmalıdır.
2. Rulo eni 23 $\pm$ 2 cm yaprak boyu 25 $\pm$ 2 cm olmalıdır. Ağırlığı min. 105 gr. olmalıdır.
3. Çift katlı ve suya dayanıklı olmalıdır. Her ruloda min. 45 yaprak, 1 kolide 12 veya 24 adet olmalıdır.
4. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

30.Kalem Temizlik Kat Arabası

1. Renk kodlamasına uyumlu 6 Lt 'lik 4 adet (mavi kırmızı sarı yeşil) temizlik kovası olmalıdır.
2. Çift kovalı pres bağlantılı olmalıdır. (kova renkleri mavi kırmızı) Kovalar üzerinde ölçü birimi olmalıdır.
3. Metal gövdeli, çöp torbası bağlantısı bulunmalıdır.
4. Çelik pres olmalıdır kendi üzerindeki paspas kovalarından 30 adet mavi 30 adet kırmızı yedek verilmelidir.
5. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

31.Kalem Paspas Arabası

1. Bir taşıyıcı metal ana gövdeye sahip olmalıdır. 25 lt. lik mavi ve kırmızı renk kovaları olmalıdır.
2. Kovalar üzerinde ölçü birimi olmalıdır. Pres çelik olmalıdır.
3. Kolay taşınabilmesi için bir tutma kolu olmalıdır. Presin üzerine takılacağı arabayla bütün metal bir çıkıntı olmalıdır, sonradan kaynak ve ilave olmamalıdır.
4. 180 derece dönebilen 4 adet metal tekerleği olmalı, Paspas arabasının üzerinde gelen kovalardan 20 Adet mavi 20 Adet Kırmızı paspas kovası yedek olarak verilmelidir.
5. Bir adet numune verilmelidir.
6. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

32.Kalem Paspas Arabası Yedek Sıkacak

1. Tüm malzemesi çelik pres ve olmalıdır.
2. Presin üzerinde paspas sapını tutan aparatı olmalıdır.
3. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

33.Kalem Mop bezi Kuru (Kalın Tüylü Kullanışlı)

1. Temizlikte kullanılacak moplar 50 cm eninde olmalı ve dokuma sıra sayısı 20 $\pm$ 2 olmalıdır.
2. İpliği pamuk karışımı iplikten olmalı, ağırlığı min. 180 ($\pm$ 5) gr beyaz renkte olmalıdır.
3. İplikler çekmez bir bez üzerine zincir şeklinde dokunmalıdır.
4. Kolay takılabilmesi için cepli olmalıdır.
5. Kenar kuşağı beyaz veya kırmızı olmalıdır.
6. 2 (iki) adet numune verilmelidir.
7. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

34.Kalem Paspas İpi Islak

1. Islak paspas ipi püsküllerinin ucu kapalı olmalıdır. Kırmızı beyaz veya lacivert beyaz renkte olmalıdır.
2. Islak paspas ipi püsküllerinin uzunluğu 80 cm. ± 5 cm olmalıdır.
3. Paspaslar 10'lu poşetli ve 100' erli çuval olmalıdır.
4. %50 şer oranda mikro fiberli ve pamuklu olmalıdır, tüy bırakmamalıdır. 350 $\pm$ 5 gr. olmalıdır.
5. Paspas ipliklerinin dağılmaması için etek kısmına bir bant geçirilmelidir.
6. Yıkama durumunda ürünün evsafının bozulmamalıdır.
7. 2 (iki) adet numune verilecektir.
8. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

35.Kalem Cam silme bezi

1. Her türlü cam yüzeylerde kullanılabilir olmalıdır.
2. Cam bezi cam, ayna vb. yüzeylerde toz, tüy, leke, kir bırakmayan ve boyası çıkmayan özellikte olmalıdır.
3. Mikro fiber bezler, su emiciliği ve yumuşak olmalıdır.
4. Orijinal ambalajında olmalı ve yıkama esnasında boyası çıkmamalıdır.
5. 40*40 cm (± 2 cm) ölçülerinde 50 gr (± 2 gr) olmalıdır.

36.Kalem Toz bezi (Sarı, Mavi, Kırmızı, Yeşil)

1. Toz bezi leke tutmayan, kiri barındırmayan, özellikte olmalı, toz bezi mikro fiber olmalıdır.
2. 1 adet Toz bezi 40 ± 2 x 40 ± 2 cm ebadında, 50 ± 5 gr ağırlığında olmalıdır.
3. Toz bezi yüzeylerde toz, tüy, leke, kir bırakmayan ve boyası çıkmayan özellikte olmalıdır.
4. Toz bezi sarı, mavi, kırmızı, yeşil renkte olmak üzere eşit sayıda olmalıdır.
5. Toz bezi 1 pakette 5 adet sarı, 5 adet mavi, 5 adet kırmızı, 5 adet yeşil paket toplam da 20 adet olmalıdır.
6. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

37.Kalem Temizlik Sünger Telli

1. Fiberli bulaşık sünger. Bulaşık için endüstriyel kullanıma uygun olmalıdır.
2. 15 (± 1)*9(± 1)*4(± 1) cm ebatında oluklu olmalıdır.
3. Mutfak malzemelerin üzerine zarar vermeyecek özellikte olmalıdır.
4. 60 derece sıcaklığa dayanıklı olmalıdır. Fiberi ve süngerini ayrılmamalıdır.
5. Genel temizlik kimyasallarına karşı dayanıklı olmalıdır.

38.Kalem Paspas İpi Tutma Aparatı (Islak)

1. Paspas ipi tutma aparatı paspas sapı takılan kısmı plastik ve paspas ipini tutan kısım paslanmaz metalden olmalıdır.
2. Paspası sıkıca sarmalıdır.
3. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

39.Kalem Mop Sapı

1. Mevcut kullanılan Mop tutma aparatlarına uyumlu olmalıdır.
2. Ürün metal eğilmeye bükülmeye dirençli olmalıdır.
3. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

40.Kalem Paspas Sapı

1. Sap gürgen budaksız ve fırınlanmış olmalıdır.
2. Ürünün uzunluğu 180 cm veya 200 cm uzunluğunda olmalıdır.
3. Ürünün Standart fırça, çekçek ve paspas aparatlarına uyum sağlaması için uç kısmı vidalı olmalıdır.
4. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

41.Kalem Temizlik kovası

1. Renk kodlamasına uyumlu 6 Lt 'lik 4 adet (mavi kırmızı sarı yeşil) temizlik kovası olmalıdır.
2. Mevcut kullanılan Ofis Temizlik Kat Arabasının kovaları ile aynı özellik ve renkte olmalıdır.
3. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

42.Kalem Paspas Kovası

1. Orijinal polipropilenden üretilmiş olmalıdır. 25'er litrelik mavi ve kırmızı renk iki adet kova olmalıdır.
2. Kolay taşınabilmesi için tutma kolları olmalıdır. Kovalar üzerinde ölçü birimi olmalıdır.
3. Mevcud kullanılan paspas arabası ve temizlik kat arabasına uyumlu olmalıdır.
4. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

43.Kalem Sinek Kovalayıcı Sprey

1. İlaçlar T.C. Sağlık Bakanlığı'ndan halk sağlığı alanında kullanıldığını belirtir olacaktır. Ruhsat veya ithal izin belgesi olmalı, belgeler mal tesliminde, muayene ve kabul komisyonuna sunulmalıdır.
2. Etken maddesi WHO tarafından kabul görmüş olmalıdır. Uçan sinek ve sivrisineklerde etkili olmalıdır.
3. 300 ml lik sprey ambalajda kokusuz olmalıdır. En az bir adet numune verilmelidir.
4. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

44.Kalem Sprey Cihazı Parfüm yedeği

1. Kapalı mekânları kokularından arındırarak temizlik kokusu ve ferahlık verecek özellikte olmalıdır.
2. Oda parfümünün yoğunluğu 20 OC de $1,00 \pm 0,05$ g/ml olmalıdır.
3. 320 ml'lik basınçlı tüplerde 3000 atımlık olmalıdır. Oda parfümü hastanemizde mevcut aparatlara uyumlu olacaktır.
4. Etil alkol, esans, monopropilen glikol içerikli olmalıdır. İstenilen değişik kokularda teslim edilmelidir.
5. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

45.Kalem Tıbbi Atık Kovası(İğne Ucu 1.3 lt)

1. Kutu, Medikal ve Biyokimyasal uygulamalarda, kullanılan kesici, delici alet ve malzemelerin atıklarını biriktirmek ve daha sonra içinde biriktirdiği atıklarla birlikte imha edilmek üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Kullanılan malzeme, düşme ve darbeye dayanıklı, PP Co-Polimer, anti-statik maddeden imal edilmiş olup, ortam sıcaklığında deforme olmamalıdır.
3. Kapak, gövdenin üzerine uygulamalar esnasında sökülemeyecek şekilde monte edilmiş olmalıdır.
4. Kutu,4 parçadan oluşmalı. Gövde, kapak, kapakçığı ve taşıma kulpu, kapak üzerinde yer alan bölmede, enjektör ucu sürerek çıkarılabilir olmalıdır. 1.3 lt hacminde olmalıdır.
5. Kutu, medikal amaçlı delici ve kesici, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklar, enjektör iğnesi, iğne içeren diğer kesiciler, bisturi, lam-lamel, cam pastör pipeti, kırılmış diğer kesiciler vs. gibi atıkların, güvenli bir şekilde atılmasını sağlayacak formda olmalıdır.
6. Kutu üzerinde kolay taşınabilmeyi sağlayan askılı tutma aparatı bulunmalıdır. Kutunun rengi uluslararası standarda uygun, gövde ve kapak sarı renkte, üst kapakçık kırmızı renkte olmalıdır.
7. Kutunun üzerinde uluslararası "Tıbbi Atık" işaret etiketi bulunmalıdır.
8. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

46.Kalem Tıbbi Atık Kovası (İğne Ucu 5 lt)

1. Kutu, Medikal ve Biyokimyasal uygulamalarda, kullanılan kesici, delici alet ve malzemelerin atıklarını biriktirmek ve daha sonra içinde biriktirdiği atıklarla birlikte imha edilmek üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Kullanılan malzeme, düşme ve darbeye dayanıklı, PP Co-Polimer, anti-statik maddeden imal edilmiş olup, ortam sıcaklığında deforme olmamalıdır.
3. Kapak, gövdenin üzerine uygulamalar esnasında sökülemeyecek şekilde monte edilmiş olmalıdır.
4. Kutu,4 parçadan oluşmalı. Gövde, kapak, kapakçığı ve taşıma kulpu, kapak üzerinde yer alan bölmede, enjektör ucu sürerek çıkarılabilir olmalıdır.5 lt hacminde olmalıdır.
5. Kutu, medikal amaçlı delici ve kesici, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklar, enjektör iğnesi, iğne içeren diğer kesiciler, bisturi, lam-lamel, cam pastör pipeti, kırılmış diğer kesiciler vs. gibi atıkların, güvenli bir şekilde atılmasını sağlayacak formda olmalıdır.
6. Kutu üzerinde kolay taşınabilmeyi sağlayan askılı tutma aparatı bulunmalıdır. Kutunun rengi uluslararası standarda uygun, gövde ve kapak sarı renkte, üst kapakçık kırmızı renkte olmalıdır.
7. Kutunun üzerinde uluslararası "Tıbbi Atık" işaret etiketi bulunmalıdır.
8. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

47.Kalem Tıbbi Atık Kovası(İğne Ucu 30 lt)

1. Kutu, Medikal ve Biyokimyasal uygulamalarda, kullanılan kesici, delici alet ve malzemelerin atıklarını biriktirmek ve daha sonra içinde biriktirdiği atıklarla birlikte imha edilmek üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Kullanılan malzeme, düşme ve darbeye dayanıklı, PP Co-Polimer, anti-statik maddeden imal edilmiş olup, ortam sıcaklığında deforme olmamalıdır.
3. Kapak, gövdenin üzerine uygulamalar esnasında sökülemeyecek şekilde monte edilmiş olmalıdır.
4. Kutu,4 parçadan oluşmalı. Gövde, kapak, kapakçığı ve taşıma kulpu, kapak üzerinde yer alan bölmede, enjektör ucu sürerek çıkarılabilir olmalıdır.30 lt hacminde olmalıdır.
5. Kutu, medikal amaçlı delici ve kesici, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklar, enjektör iğnesi, iğne içeren diğer kesiciler, bisturi, lam-lamel, cam pastör pipeti, kırılmış diğer kesiciler vs. gibi atıkların, güvenli bir şekilde atılmasını sağlayacak formda olmalıdır.
6. Kutu üzerinde kolay taşınabilmeyi sağlayan askılı tutma aparatı bulunmalıdır. Kutunun rengi uluslararası standarda uygun, gövde ve kapak sarı renkte, üst kapakçık kırmızı renkte olmalıdır.
7. Kutunun üzerinde uluslararası "Tıbbi Atık" işaret etiketi bulunmalıdır.
8. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

48.Kalem Lavabo Fırçası

1. Gövde ve sapı sert plastikten olmalıdır.
2. Fırça kısmı yuvarlak olmalıdır.
3. Fırçanın kılları plastik mamulden olmalı, çabuk deforme olmamalıdır.
4. Numune üzerinden değerlendirilecektir.

49.Kalem Tuvalet Fırçası

1. Gövde ve sapı sert plastikten ve muhafazalı kutusu olmalıdır.
2. Kıl tutucu bloğu oldukça dayanıklı olmalıdır.
3. Kılar dışı doğru olmayan yuvarlak sarımlı olmalıdır.
4. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

50.Kalem Tırmık Saplı

1. Sert budaksız ahşap saplı olmalıdır.
2. Ağız yapısı 60 veya 70 cm lik olacaktır.
3. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir

51.Kalem Yer Kazıyıcı (Spatula)

1. İşlev kısmı 8–10 cm lik paslanmaz olmalıdır.
2. Kırılmaya karşı dayanıklı silindirik tahta saplı olmalıdır.
3. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir

52.Kalem Bahçe Eldiveni

1. Örme pamuk/polyester astarlı, kauçuk kaplama, bilek kısmı lastikli, eli kavrayan ve ergonomik olmalıdır.
2. 40 °C'de yıkanabilmelidir.1 çift =1 adet olarak sayılacaktır.
3. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

53.Kalem Yumuşatıcı(Çamaşır için)

1. Sanayi tipi otomatik çamaşır makinelerinde çamaşırın ana yıkama deterjanı ile yıkandıktan sonra durulama aşamasında, çamaşırlar üzerinde oluşan sentetik elektriklenmeyi önleyecek şekilde özel olarak formüle edilmiş sıvı bir madde olup, çamaşırlara yumuşaklık veren, ütülerde ve silindir kurutma makinelerinde kolaylık sağlayacak şekilde formüle edilmiş olmalıdır.
2. Parfüm içermeli, her türlü kumaşta hoş bir koku sağlamalı ve koku kalıcılığı yüksek olmalı, kullanılan parfümün onaylı sağlık sertifikası olmalıdır.
3. Formülasyon içeriğindeki boya stabil olmalı ve çamaşırlarda boya lekesine neden olmamalıdır.
4. Katyonik aktif madde %:4–5, Doğada en yüksek düzeyde parçalana bilirliğe sahip aktif madde içermeli Viskozite, cps (Hake): 40–70 Dozajlama etkinliği için uygun aralıkta olmalı (Besleme haznesinde kalıntı bırakmamalı)pH değeri 2– 4 Etkin performans için uygun aralık olmalıdır.

5. Avrupa Konseyi 99/45/EC direktifinin son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.
6. Bidon HDPE 'den mamül 5 lt' lik bidonlarda koli içinde 4 adet olmalıdır.
7. Üretici Firmanın Üçlü Sorumluluk Belgesi mevcut olmalıdır.
8. Üretici firma TSE ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu veya GSM belgelerine sahip olmalıdır.
9. Analiz sertifikası olmalıdır.

54.Kalem Kir Sökücü (ÇAMAŞIR İÇİN)

1. Sanayi tipi çamaşır makineleri için geliştirilmiş, ana yıkama deterjanına yardımcı alkali karakterde ağır kir, yağ ve kan çözücü özellikte yardımcı yıkama maddesi olmalıdır.
2. Mutlaka ana yıkama deterjanı ile birlikte kullanıma uygun olmalıdır. Çamaşırhane tekstili, mutfak tekstili gibi aşırı kirli çamaşırların temizliğinde etkili olmalıdır.
3. Yıkama suyundaki mineral ve kireci bağlayıcı maddeler ihtiva etmelidir.
4. Ürün TS 13758 standardına uygun olarak üretilmeli ve belgelendirilmelidir.
5. Na2O cinsinden toplam alkalilik değeri minimum % 20 olmalıdır.
6. Malzemenin daha parlak görünmesini sağlayıcı optik parlatici içermelidir.
7. pH değeri % 1 lik çözeltide 12-13 aralığında olmalıdır.
8. Beyaz renkli, homojen yapıda, akışkan toz olmalıdır.
9. Ürün kokusu rahatsız edici olmamalıdır.
10. Orijinal etiket üzerinde üretici firmanın adı ve adresi, ürün adı ve markası, etken maddenin adı ve yüzde aralığı, varsa kütlece %0.2 'den fazla olan diğer katkı maddeleri, amaçlanan kullanım alanları, ürünün kullanım talimatı, nominal dolum miktarı, üretim tarihi, parti/seri/kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayacak uygun işaret, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13/12/2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında yönetmelik hükümlerine uygun şekilde ürünün içeriğinde bulunan maddelerin tehlikeli sembolleri ve korunma önlemleri bulunmalıdır. Bu bilgiler orijinal lamine baskı halinde olmalı, sonradan yapıştırma olmamalıdır.
11. Raf ömrü normal depolama koşullarında 2 yıl olmalıdır.
12. Ambalaj şekli 10 KG lık polietilen torbalarda olmalıdır.
13. Ürün torbaları yırtılma, delinme, patlama ve kopmaya karşı dayanıklı olmalıdır. Dış baskılı polietilen maddeden olmalıdır.
14. Belirtilen malzemenin alımı öncesinde teknik özellikler bakımından tereddüt oluşturmaması amacıyla komisyona gerekli incelemenin yapılabilmesi için müracaat evrakları teslim edilirken ürün numunesi de getirilecektir.
15. Teslim edilen numuneler belirtilen teknik şartnameye uygun olacaktır, numuneleri uygun görülmeyen veya numune getirmeyen firmaların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.
16. Üretici firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri ile ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistem Belgeli olmalıdır.
17. Üretici firmanın Helal sertifikası olmalıdır.
18. Üretici firmanın ÇED veya gerekli değildir belgesi olmalıdır.
19. Üretici firmanın Üçlü Sorumluluk taahhütnamesi bulunmalıdır.
20. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13/12/2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında yönetmelik hükümlerine uygun olmalıdır. TSE tarafından yetkilendirilen GBF Hazırlayıcı personelin sertifikası bulunmalıdır.

55.Kalem Oksijen Bazlı Ağartıcı

1. Sanayi tipi çamaşır makinelerinde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Beyaz çamaşırların ağartılmasında etkin olmalıdır, aktif oksijen etkisiyle inatçı lekeleri çıkarabilmelidir.
3. Aktif oksijen içeriği %m/m cinsinden minimum % 5 olmalıdır.
4. Ürün kaba yoğunluğu 1050-1150 g/L aralığında olmalıdır.
5. Suda tamamen çözünebilmelidir.
6. Beyaz, akışkan toz formda olmalıdır.
7. TS 13748 Sınıf 1 Tip 1 standardına uygun olmalı ve belgelendirilmelidir.
8. İnhibitörler içermeli, aktif oksijeni stabil olmalıdır.

9. Ürün pH değeri % 1 lik çözeltide 9-11 aralığında olmalıdır.
10. Orijinal etiket üzerinde üretici firmanın adı ve adresi, ürün adı ve markası, etken maddenin adı ve yüzde aralığı, varsa kütlece %0.2 'den fazla olan diğer katkı maddeleri, amaçlanan kullanım alanları, ürünün kullanım talimatı, nominal dolum miktarı, üretim tarihi, parti/seri/kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayacak uygun işaret, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13/12/2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında yönetmelik hükümlerine uygun şekilde ürünün içeriğinde bulunan maddelerin tehlikeli sembolleri ve korunma önlemleri bulunmalıdır.
11. Raf ömrü normal depolama koşullarında 2 yıl olmalıdır. ambalajın kapağı açıldıktan sonra 6 ay içerisinde tüketilmelidir.
12. Ambalaj şekli 10 kg lik PE torbalarda olmalıdır.
13. Belirtilen malzemenin alımı öncesinde teknik özellikler bakımından tereddüt oluşturmaması amacıyla komisyona gerekli incelemenin yapılabilmesi için müracaat evrakları teslim edilirken ürün numunesi de getirilecektir.
14. Teslim edilen numuneler belirtilen teknik şartnameye uygun olacaktır, numuneleri uygun görülmeyen veya numune getirmeyen firmaların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.
15. Ambalaj özellikleri bidonlarda HDPE' den (geri dönüşebilen) imal edilmiş, kapağı PE ve PP' den imal edilmiş olmalıdır.
16. Üretici firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri ile ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistem belgeli olmalıdır.
17. Üretici firmanın Helal Yönetim Sistemi kapsamında Helal Sertifikalı olmalıdır.
18. Üretici firmanın ÇED veya gerekli değildir belgesi olmalıdır.
19. Üretici firmanın Üçlü Sorumluluk taahhütnamesi bulunmalıdır.
20. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13/12/2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında yönetmelik hükümlerine uygun olmalıdır. TSE tarafından yetkilendirilen GBF Hazırlayıcı personelin sertifikası bulunmalıdır.
21. T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 27.01.2018 tarih ve 30314 sayılı resmi gazete yayımlanan Kuvvetli Asit yada Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğe uygun olmalıdır.

56. Kalem Ana Yıkayıcı (ÇAMAŞIR İÇİN)

1. Sanayi tipi çamaşır makineleri için geliştirilmiş, düşük köpüklü ana yıkama toz maddesi olmalıdır.
2. Yağ, protein, kan ve organik tüm lekeleri çıkartabilmeli.
3. Pamuklu, elyaf, sentetik, yünlü vb. her tür tekstilde kullanıma uygun olmalıdır.
4. Her tür su sertliğinde kullanılmalı, su sertliği nedeni ile çamaşırlarda oluşabilecek yıpranma, grileşme ve sertleşmeyi önleyici maddeler içermelidir.
5. Beyaz ve sabit renkli çamaşırlarda kullanılabilmesi, sabit renkli çamaşırların renklerini çıkarmamalı, soldurmamalıdır.
6. 30 C den itibaren etkinlik göstermelidir.
7. Kütlece minimum % 5 oranında toplam aktif madde içermelidir.
8. TS 518 standardına uygun olarak üretilmelidir, firma bunu belgelendirmelidir.
9. < % 5 oranında ağartıcı madde ve minimum % 0,5 oranında noniyonik aktif madde ihtiva etmelidir.
10. Malzemenin daha parlak görünmesini sağlayıcı optik parlatici içermelidir.
11. pH değeri % 1 lik çözeltide 10-12 aralığında olmalıdır.
12. Ürün kaba yoğunluğu 700-800 g/ml aralığında olmalıdır.
13. % Na2O cinsinden pH:3,6 da toplam alkalinite değeri minimum 2,5 olmalıdır.
14. Beyaz renkli, homojen yapıda, akışkan toz olmalıdır, Nem ihtiva etmemelidir.
15. Ürün kokusu rahatsız edici olmamalıdır, parfüm ihtiva etmelidir.
16. Orijinal etiket üzerinde üretici firmanın adı ve adresi, ürün adı ve markası, etken maddenin adı ve yüzde aralığı, varsa kütlece %0.2 'den fazla olan diğer katkı maddeleri, amaçlanan kullanım alanları, ürünün kullanım talimatı, nominal dolum miktarı, üretim tarihi, parti/seri/kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayacak uygun işaret, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13.12.2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK hükümlerine uygun şekilde ürünün içeriğinde bulunan maddelerin tehlikeli sembolleri ve korunma önlemleri bulunmalıdır. Bu bilgiler orijinal lamine baskı halinde olmalı, sonradan yapıştırma olmamalıdır.

17. Raf ömrü normal depolama koşullarında min 2 yıl olmalıdır.
18. Ambalaj şekli 10 KG ve 20 KG lık polietilen torbalarda olmalıdır.
19. Ürün torbaları yırtılma, delinme, patlama ve kopmaya karşı dayanıklı olmalıdır. Dış baskılı polietilen maddeden olmalıdır.
20. Üretici firmanın ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri ile ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistem belgeli olmalıdır.
21. Üretici firmanın ÇED veya gerekli değildir belgesi olmalıdır.
22. Üretici firmanın Üçlü Sorumluluk taahhünamesin bulunmalıdır.

23. Üretici firmanın Yerli Malı belgesi bulunmalıdır. Üretici firmanın TSE belgesi bulunmalıdır

24. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 'e uygun olmalıdır. TSE tarafından yetkilendirilen GBF Hazırlayıcı personelin sertifikası bulunmalıdır.

57. Kalem Bahçe Testeresi

1. Sap ve bıçkı kısmı birlikte 50 cm $\pm$ 3 cm uzunluğunda olmalıdır
2. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

58. Kalem El Makası Ot Bıçme

1. PVC tutacakları olmalıdır.
2. Yüksek kalite çelik gövde ve çelik bıçak olmalıdır.
3. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

59. Kalem Pense

1. PVC tutacakları olmalıdır.
2. Pense; yumuşak, orta-sert ve sert telleri (en az 2.5 mm çapındaki çelik telleri) rahatça kesebilecek ağız yapısına sahip olmalıdır. Çene yapısı hem yassı hem de yuvarlak malzemeleri güçlü şekilde kavrayacak dişli tasarıma sahip olmalıdır.
3. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir.

60. Kalem Makas Budama

1. Yüksek kalite çelik gövde olmalıdır.
2. Yüksek kalite çelik bıçak olmalıdır.
3. Yumuşak kesim için otomatik geri dönüşlü güçlendirilmiş yay olmalıdır.
4. PVC tutacakları olmalıdır.
5. Ürün numune üzerinden değerlendirilecektir

Aysel KOÇAK
Hemşire Hizmetleri Müdürü

Nevin ZORLULAR
Hastane Müdür Yardımcısı